

TECHNISCHE DATEN

wineo 500 L		Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung		wineo	
<b>Format</b>	wineo 500 L 1380 x 244 x 8 mm				
<b>Fuge</b>	V-Fugen 4				
<b>Paneele / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	8 / 2,694 m <sup>2</sup>				
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	42 / 113,138 m <sup>2</sup>				
<b>Garantieleistung Garantieverlängerung</b>	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte				
<b>Klassifizierungen</b>		<b>Produktaufbau</b>			
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Oberflächenstruktur</b> Synchronprägung	
	<b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	<b>Nutzschrift</b> Melaminharz-Overlay	
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	<b>Dekor</b> Dekorpapier	
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 17368d, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 35 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	<b>Trägerplatte</b> Hochverdichtete HDF-Trägerplatte	
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	<b>Profilverbinding</b> Fold-Down (5G)	
	Dickenquellung ISO 24336	≤ 18 %	6	<b>Gegenzug</b> <b>Melaminharz</b>	
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	<b>Unterlagsmatten:</b> CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: <b>soundPROTECT oder</b> <b>soundPROTECT Profi</b> (separat erhältlich)		
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung			
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,0587 (m <sup>2</sup> K)/W			
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4			
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201			
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766  www.wineo.de		<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b> <b>A+</b> A+ A B C  <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>			
<b>Hinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fußbodenheizung:</b> In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.</li> <li>• <b>Reinigung und Pflege:</b> siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.</li> <li>• Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.</li> </ul>					