



PFLEGE UND REINIGUNG

Übersicht

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Fleckenentfernung
Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Parkett naturgeölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden 3.0	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Dureco-Boden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Laminat	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Design-Vinylböden für spezielle Anforderungen (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen):

1101060285 Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt 1101060286 Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt

ZUBEHÖR

Reperatur

Hartwachs- Reparaturset	Parkett	Avatara	Laminat	dureco	Vinyl (Comfort)	Vinyl (Pro)	Vinyl (Perform)	Produktbeschreibung	Inhalt (Sets/ Karton)	ArtNr.
	•	•	•	•	•	•	•	 für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher) einsetzbar auf Parkett, Laminat und elastischen Böden für alle Holztöne; Farben sind beim Schmelzen untereinander mischbar Reparaturset enthält Hartwachsstangen in 9 Farbtönen und transparent, Batterie-Hartwachsschmelzer, Verarbeitungswerkzeug und Klarlackstift für Versiegelung/Schutz 	16	1101060150

PFLEGE UND REINIGUNG

Design- und Laminatboden

Pflege-Zubehör		Parkett	Avatara	Laminat	Vinyl	(Comfort)	Vinyl (Perform)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/ Flasche)	Inhalt (Stück/ Karton)	ArtNr.
PATRICIS MATERIAL PARTIES AND	PU Reiniger		•					Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Verbrauch:Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060275
LAMINE STATES IN STATES OF	Laminat Reiniger			•				Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminat- beschichteten Oberflächen. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060276
LETY STATE STATE OF THE PARTY	Elatex Universal Flecken- entferner	•	•	•		•	•	Für elastische und textile Böden, Laminat, werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden.	200	6	1101060284
	PU Siegel Seiden- matt					•	•	Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 10-15. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 55 m².	5500	1	1101060285
	PU Anticolor Extramatt					•	•	Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhaftung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 6-8. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 60 m².	6000	6	1101060286

PFLEGE UND REINIGUNG

Parkettboden

Pflege-Zubehör		Parkett	Avatara	Laminat	Vinyl	(Comrort) Vinyl (Pro)	Vinyl (Perform)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/ Flasche)	Inhalt (Stück/ Karton)	ArtNr.
THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH	Parkett und Kork Reiniger	•						Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060277
Para Millions Parameters and the Millions and Millions a	Intensiv- reiniger für Parkett und Kork	•						Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versie- gelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Verbrauch 3-5 Liter pro 100 qm (geölte Böden).	750	6	1101060278
NEL TREETS VELTONICE MATT LACELY PARTY MATT PARTY	Vollpflege Matt	•	•		•	•	•	Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefim. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhalts-reinigung erleichtert. Verbrauch Einpflege und Auffrischung: ca. 2-3 Liter pro 100 qm Unterhalts-reinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060279
MATERIAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AN	Holz Seife natur	•						Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060280
The Princes	Holz Seife weiß	•						Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Die Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm.	750	6	1101060281

Pflege-Zubehör		Parkett	Avatara	Laminat	Vinyl	(Comfort)	Vinyl	(Pertorm)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/ Flasche)	Inhalt (Stück/ Karton)	ArtNr.
The Hand	Premium Pflegeöl - Pflegeöl natur	•							Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/ gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbe-handlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m² = 1-2 Liter pro 100 qm.	1000	4	1101060282
To Human	Euku Refresher Weiß - Pflegeöl weiß	•							Auffrischung weißgeölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Zur Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserab- weisend Verbrauch: 30-50 ml/m² = ca. 3-5 Liter pr 100 qm).	1000	2	1101060283

Allgemeine Hinweise zur Werterhaltung von Parkettböden

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Verschleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Produktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen (z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Imprägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss. Die Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu "es arbeitet". Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab. es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich aebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustrebende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 40-60%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Beschichtung nur verlangsamt. Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers. Vorbeugende Maßnahmen: In Bereichen starker abrassiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen,

Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen im gewerblichen wie im privaten Bereich. Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrocknung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu vermeiden. Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterlagen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden. Zur Anwendung der genannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.

