

wineo 400
Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN ISO 10582



	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Format	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm	
Produktstärke	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,27 m ²	6 / 2,12 m ²	12 / 2,28 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 108,96 m ²	52 / 110,24 m ²	48 / 109,44 m ²	
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschiicht mit Glasfaser-Armierung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilverbindung Connect Technologie
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Gegenzug
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,012 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,022 (m ² K)/W mit silentCOMFORT		Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT		wood Microfase wood XL Synchronprägung, stone Microfase reale Fuge
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT
70 710 4061-6
www.profitcert.com

emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

factory made coated

Phthalat frei 100%

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung
Geegnet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.