



## EICHE LIGHT BROWN

Dieser klassische Musterboden als „Fertig“-Dielen Ausführung der Chevron Collection hat ein leicht geräuchertes Finish, das die warmen Toffee-Farbtöne der Dielen betont. Das klassische Design erhält dadurch eine moderne Note. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Partielle Handbearbeitungen verleihen jeder Diele ihr einzigartiges Aussehen, eine Mikrofasel unterstreicht dabei das ikonische geometrische Chevron Design. Ein Paket enthält eine gleichmäßige Aufteilung von linken und rechten Musterdielen. Dieses Produkt erfordert nach der Verlegung eine Behandlung mit Kährs Satin Öl Matt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	151XADEKWJKW180
<b>EAN Code</b>	7393969044646
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert
<b>Maße</b>	1848 x 305 x 15 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	20 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2 m <sup>2</sup> 61,2 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	Muster
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs ID
<b>Kollektion</b>	Chevron Collection
	2-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Nut/Feder
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	30 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Mittellage</b>	Pappel
<b>Dicke</b>	15 mm
<b>Oberflächenfarbe</b>	Eiche Natur
<b>Verlegemethode</b>	Vollflächige Verklebung

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*