



EICHE ROCCIA

Diese geölte 2-Stab-Diele der Da Capo Collection zeichnet sich durch ein Design mit bewusst wechselnden Farbtönen aus. Die Farbgebung reicht von nebligem Grau bis hin zu Sandtönen, die im Zusammenspiel einen markanten verwitterten Look erzeugen. Äste und Risse sind charakteristisch für die Diele und verleihen ihr einen wunderschönen Altholz-Effekt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	152XDDEKGGKW195	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969045414	Design	2-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.	Sortierung	Expressive	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Veredelungsbehandlung	Gebürstet, Sägespuren	Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Maße	1900 x 190 x 15 mm	Kollektion	Da Capo Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	19 kg		2-3 mal	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,2 m² 76 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
		Verriegelung	Woodloc® 5G	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Fußbodenheizung	Ja	CARB2		Compliant
		Garantie	30 Jahre			
		Deckschicht	Hartholz			
		Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen			
		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend			



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.