

## Technische Information

### HARO naturaLin Oil

Art. Nr. 410 421

**HARO**<sup>®</sup>  
Quality Flooring

---

<b>Produkt</b>	Das naturaLin Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Schutz und somit die Basis für die regelmäßige Reinigung und Pflege. NaturaLin Oil erhöht die Abriebsfestigkeit und ist wasserabweisend. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Weist der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren auf, kann mit naturaLin Oil eine Intensivpflege durchgeführt werden
<b>Zusammensetzung</b>	Natürliche Öle und Harze, wasserlösliche Lösungsmittel, Trocknungstoffe.
<b>Anwendung</b>	<p><b>Erstpflge:</b> Das Öl wird mit Hilfe einer Sprühflasche sparsam auf der trockenen Fläche verteilt (max. 5–6 g/m<sup>2</sup>). Anschließend wird die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und beigem Super-Pad abschnittsweise poliert (Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde/bei Bedarf ist das Pad zu wechseln).</p> <p><b>Intensivpflege:</b> Weist der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren auf, kann mit naturaLin Oil eine Intensivpflege durchgeführt werden. Hierzu vorab die Fläche mit clean &amp; green active vorbehandeln (Anwendungshinweise beachten) und anschließend einen frischen Ölauftrag analog zur Erstpflege durchführen. Für die regelmäßige Reinigung und Pflege wird die Verwendung von naturaLin Soap oder clean &amp; green natural empfohlen. Mit der Anwendung sollte aber erst zwei Wochen nach der Erstbehandlung begonnen werden.</p>
<b>Trockenzeit</b>	Begehbar und wischbar nach ca. 1 Tag.
<b>Ergiebigkeit</b>	1000 ml für bis zu 200m <sup>2</sup>
<b>Haltbarkeit</b>	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 3 Jahre haltbar.
<b>Warnhinweis</b>	Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdichtgeschlossenen Behältnis entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zügig verarbeiten. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

**Giscode:** Ö10/GH0



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700 -199

e-mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)