



EICHE LECCO

Warme Brauntöne verschmelzen mit den Farbtönen von Kümmel in diesem Eiche-Schiffsboden. Für ein ruhiges und gleichmäßiges Erscheinungsbild wird spezielles Holz mit sehr wenigen Ästen ausgewählt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	133NABEF0KW 0
EAN Code	7393969034197
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Maße	2423 x 200 x 13 mm
Gewicht pro Verpackung	24,5 kg
m² pro Paket	3,4 m ² 0 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kommt vor. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	3-Stab
Sortierung	Variation
Sortimente	Kährs Avanti
Kollektion	Tres Collection 2 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5G
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	20 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	13 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.09 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.