



EICHE DARK BROWN

Dieser klassische Musterboden als „Fertig“-Dielen Ausführung der Chevron Collection zeichnet sich durch eine satte Räucheroptik aus, die den intensiven Glanzton des Bodens noch verstärkt. Das klassische Design erhält dadurch eine moderne Note. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Partiiell eingesetzte Handbearbeitungen verleihen jeder Diele ihr einzigartiges Aussehen, eine Mikrofase unterstreicht dabei das ikonische geometrische Chevron Design. Ein Paket enthält eine gleichmäßige Aufteilung von linken und rechten Musterdielen. Dieses Produkt erfordert nach der Verlegung eine Behandlung mit Kährs Satin Öl Matt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151XADEKWFKW180
EAN Code	7393969044639
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Geräuchert
Maße	1848 x 305 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	20 kg
m² pro Paket	2 m ² 61,2 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	Muster
Sortierung	Lively
Sortimente	Kährs ID
Kollektion	Chevron Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Nut/Feder
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Pappel
Dicke	15 mm
Oberflächenfarbe	Dunkelbraun
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.