









Produkteigenschaften																
Format		Home		MilanoClick	Novara				RapidoClick					Style		
Deckmaß [mm]		1242x141	2562x141	2579x272	1242x192	2042x192	2562x192	3295x192	4092x192	1274x206	2044x206	2579x206	3294x206	4094x206	1274x165	2579x165
Berechnungsmaß [mm]		1250x149	2570x149	2585x289	1250x200	2050x200	2570x200	3300x200	4100x200	1280x223	2050x223	2585x223	3300x223	4100x223	1280x182	2585x182
Stärke:		10mm	10mm	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	10mm	10mm
Verpackung	Paket:	6 Elemente	6 Elemente	4 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	6 Elemente	5 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	4 Elemente	6 Elemente	6 Elemente
		1,118 m ² / 7,5 kg	2,298 m ² / 15,2 kg	2,99 m ² / 26 kg	1,50 m ² / 11 kg	2,46 m ² / 18 kg	3,08 m ² / 22 kg	3,96 m ² / 29 kg	4,92 m ² / 35 kg	1,43 m ² / 12 kg	1,83 m ² / 16 kg	2,31 m ² / 20 kg	2,95 m ² / 25 kg	3,66 m ² / 32 kg	1,398 m ² / 11,34 kg	2,823 m ² / 21,06 kg
	Palette:	30 Pakete	30 Pakete	24 Pakete	52 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	24 Pakete	40 Pakete	40 Pakete	28 Pakete	28 Pakete	28 Pakete	28 Pakete	28 Pakete
		33,54 m ² / 225 kg	68,94 m ² / 453 kg	71,718 m ² / 628 kg	78 m ² / 587 kg	59,04 m ² / 450 kg	74,02 m ² / 583 kg	95,04 m ² / 734 kg	118,1 m ² / 925 kg	57,09 m ² / 518 kg	51,2 m ² / 467 kg	64,56 m ² / 608 kg	82,42 m ² / 762 kg	102,4 m ² / 960 kg	39,137m ² / 318 kg	79,039m ² / 590 kg
Garantie		10 Jahre														

Produktkennzeichnungen																
							Qualität Fertigung überwacht Funktionalität  www.tuv.com ID 0000057515				Oberflächengüte		RAL-GZ 430	erfüllt		
									Fräsung		erfüllt					
									Passgenauigkeit		erfüllt					
									Verarbeitung		erfüllt					
											Rechtwinkligkeit		EN ISO 13894-2	≤ 0,5 mm		

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1	1 C
	Abriebbeanspruchung	DIN 68861-2	2 E
	Kratzbeanspruchung	DIN 68861-4	4 E
	Lichtbeständigkeit	EN 15187	> 6
	Feuchte- / Klimawechselbeständigkeit RAL 430-2	DIN 68930 / 3 Zyklen 5h bei 23°C / 83% rel. Luftfeuchte 14h bei 40°C / 92% rel. Luftfeuchte 24h bei 23°C / 50% rel. Luftfeuchte	Erfüllt
	Verhalten bei trockener Hitze	DIN 68861-7	Beanspruchungsgruppe 7 C / keine sichtbaren Veränderungen (geeignet für Einbauleuchten < 100°C)
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20170815_PA_TDS_Dekorpaneele_DE
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			15.08.2017