

Technische Information

Farblackstift C22

Art.-Nr. 405 554

405 555

405 556

405 557

HARO®

Endlich zuhause

Einsatzbereich	Farblackstift C22 mit lichtecht- und witterungsbeständigem Lack für Innen und Außen auf Holz-, Kunststoff-, und Metalloberflächen. Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten, Nuten und Mäusezähnen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Lackqualität erfüllt die Anforderungen gemäß VOB (2 Jahre) - bei sachgemäßer Anwendung.- Stark pigmentierter Decklack auf Acrylharz-Basis.- Lichtecht und witterungsbeständig.- Gut deckend, auch wenn dünn aufgetragen.- Schnell trocknend.- Nicht Weich-PVC beständig.	
Prüfnormen	Staubtrocken:	Nach 1-2 Min. Nach ca. 5 min. griffest, abhängig von der Raumtemperatur.
	Licht- & Witterungsbeständigkeit:	gut
	Haftung:	Gut / sehr gut (Ausnahme: bedingt gut auf UV-gehärteten Lack-Systemen).
	Einsetzbarkeit:	auf fast allen Lack- und Pulverbeschichtungen.
	Überlackierbarkeit:	mit allen Lacken gut überlackierbar.
Sicherheitsratschläge	<ul style="list-style-type: none">- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.- Leicht entzündlich.- Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.- Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren.- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.- Dämpfe nicht einatmen.	
Angaben zur Arbeitssicherheit	<ul style="list-style-type: none">- Farblackstift C22 ist Gegenstand der Gefahrstoffverordnung; er unterliegt der Gefahrgutverordnung.- Fordern Sie bei Bedarf ein Sicherheitsdatenblatt an.	
Entsorgungshinweise	<ul style="list-style-type: none">- Farblackstift C22 nicht in die Kanalisation gelangen lassen.- Nicht in den Hausmüll geben.- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. 080102 entsorgt werden.- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de