

Technische Information Silent Energy DS

Art.-Nr. 408 292

HARO
Quality Flooring

Produkt	Hochwertige Akustikdämmunterlage mit integrierter Dampfbremse ideal bei Fußbodenheizung
Produkt-zusammensetzung	Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse auf Basis von Polyolefinen gefüllt mit natürlichen Gesteinsmehlen.
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- Dank optimaler Wärmeleitfähigkeit perfekt für den Einsatz bei Fußbodenheizung- Hilft Energie sparen- Sehr gute Raumschallreduzierung durch hohes Gewicht
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Mit der Alu-Seite nach oben verlegen- Leichtes und staubfreies Zuschneiden- Stöße dicht verlegen- Verklebung der Stöße mit Aluklebeband
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- emissionsarm- PVC- und bitumenfrei,- recyclefähig

Technische Daten



www.blauer-engel.de/uz156



**BREEAM
International**

CEN/TS 16354	Dicke	ca. 1,5 mm
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,5 mm (Klasse 1)
	Druckfestigkeit (CS)	> 1000 kPa (Klasse 3)
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	> 50 kPa (Klasse 3)
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	> 100.000 Zyklen (Klasse 2)
	Stoßfestigkeit (RLB)	-
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	> 200m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,004 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	21 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja
Raumschallverbesserung (EPLF Norm WD 021029-5)	34%	
Flächengewicht	2,4 kg/m ²	
Raumgewicht	1700 kg/m ³	
Abmessung	7,4 x 0,75 m	
Rolleninhalt	5,55 m ²	
Paletteninhalt	299,70 m ² (54 Rollen)	
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 54 Rollen auf Euro-Palette	
Erfüllt <u>alle</u> technischen Mindestanforderungen des EPLF Ja des MMFA (Gruppe 1) Ja		

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de