

TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1200 Multi-Layer

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Produktstärke	9 mm	9 mm	
Gewicht	~ 9,1 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²	
Verriegelung	Fold-Down	LocTec	
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m ²	5 / 2,23 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m ²	34 / 75,82 m ²	
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		

Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2 Profilverbindung wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3 Trägerplatte Quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	4 Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	
Gehschallreduzierung	~ 29 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

CE - 21 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT
70 710 4061-5
www.profit.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.