



EICHE BUCKINGHAM

Die weiße Färbung dieser extrabreiten Landhausdielen der Royal Collection betont die Natürlichkeit des Holzes und dessen Farbabstufungen. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassisch-elegante Optik.

Für die Kollektion Royal ist anzumerken, dass die Produkte aufgrund der Dicke einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als m^2K/W 0,15 aufweisen. Dadurch wird die Aufheizung des Raumes beeinträchtigt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	181XADEK25KW240	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969047067	Design	1-Stab	Dichte kg/m^3		>500 kg/m^3
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet	Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Maße	2400 x 305 x 18 mm	Kollektion	Royal Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	$\leq 5 \times 10^{-6}n$
Gewicht pro Verpackung	30 kg		2-3 mal	Bruchfestigkeit N/mm^2	EN1533	NPD
m^2 pro Paket	2,9 m^2 79,1 m^2	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,09 W/mK
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmedurchlasswiderstand		.194 (m^2K/W)
		Verriegelung	Nut/Feder	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Fußbodenheizung	Ja	CARB2		Compliant
		Garantie	30 Jahre			
		Deckschicht	Hartholz			
		Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen			
		Dicke	18 mm			
		Oberflächenfarbe	Weiß			
		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung			

DETAILBESCHREIBUNG

- Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes können enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.
- Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.
- Das Produkt kann eingeschränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m^2K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2022



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.