

















Produkteigenschaften		
<b>Format</b>	1219 x 229 x 2 mm	
<b>Verpackung</b>	<b>Paket:</b>	16 Elemente / 4,466 m <sup>2</sup> / 17,680 kg
	<b>Palette:</b>	54 Pakete / 241,164 m <sup>2</sup> / 984,720 kg
Anforderung EN ISO 10582		
<b>Flächengewicht</b>	≥ 3.700 g/m <sup>2</sup>	
<b>Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)</b>	≤ 0,10 mm/m	
<b>Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)</b>	≤ 0,20 mm/m	
<b>Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (≤ 0,15 %)</b>	≤ 0,15 %	
<b>Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (≤ 1mm)</b>	≤ 1mm	
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- nur für vollflächige Verklebung geeignet - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
15 Jahre	5 Jahre	
   		

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	<b>Nutzungsklasse 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10582	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	<b>Nutzungsklasse 31</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10582	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	ISO 26987	Kennziffer 0, nicht verändert
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung	EN 12664	0,012 m <sup>2</sup> *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Gebürstete Struktur: R9 / Lebhaftige Struktur: R10
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39
	Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten).		

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-2.0_DE_20210801
Datum:	01.01.2018	Aktuellste Version unter:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogdownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogdownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.08.2021